



Verteiler und Abzweiger Ecoline+

2 Bauformen E und TE

E = Anschlüsse auf beiden Seiten
TE = Anschlüsse von einer Seite

Sehr kleine Dämpfungen
Sehr hohe Entkopplung

Schirmungsmass Class A

Integrierter Ueberspannungs-
Schutz ModemSafe®

Unschlagbar im Preis /
Leistungsverhältnis



ES-02+, ET-1-X+



TES-02+, TET-1-X+



ES-03+, ES-33+



TES-03+, TES-33+, TET-2-X+



ES-04+



ET-2-X+



TES-04+, TET-2-X+



ET-4-X+



ES-06+, MTE-6+



ES-06+, MTE-8+

Typ	IE Nr.	Typ	IE Nr.	Beschreibung	Verteildämpfung	Entkopplung
ES-02+	023.260	TES-02+	023.261	2-Weg Verteiler	2x 3.4 dB	>26 dB
ES-03+	023.265	TES-03+	023.266	3-Weg Verteiler	3x 5.6 dB	>26 dB
ES-33+	023.270	TES-33+	023.271	3-Weg Verteiler	1x 3.4 dB 2x 6.8 dB	>26 dB
ES-04+	023.275	TES-04+	023.276	4-Weg Verteiler	4 x 6.8 dB	>26 dB
ES-06+	023.280			6-Weg Verteiler	6x 10 dB	>26 dB
ES-08+	023.285			8-Weg Verteiler	8 x 10.5 dB	>26 dB

Typ	IE Nr.	Typ	IE Nr.	Beschreibung	Abzweig-Dämpfung	Durchgangs-Dämpfung	Richt-Dämpfung	Entkopplung Tap-Tap
ET-1-6+	023.295	TET-1-6+	023.296	1-fach Abzweiger	6.5 dB	1.8 dB	>25.5 dB	
ET-1-8+	023.300	TET-1-8+	023.301	1-fach Abzweiger	8,5 dB	1.2 dB	>27.5 dB	
ET-1-10+	023.305	TET-1-10+	023.306	1-fach Abzweiger	10 dB	0.9 dB	>29 dB	
ET-1-12+	023.310	TET-1-12+	023.311	1-fach Abzweiger	12,5 dB	0.7 dB	>31.5 dB	
ET-1-16+	023.315	TET-1-16+	023.316	1-fach Abzweiger	16 dB	0.5 dB	>35 dB	
ET-1-20+	023.320	TET-1-20+	023.321	1-fach Abzweiger	20 dB	0.5 dB	>39 dB	
ET-1-24+	023.325	TET-1-24+	023.326	1-fach Abzweiger	24 dB	0.5 dB	>43 dB	
		TET-2-10+/T	023.332	2-fach Abzw. Term.	2 x 10 dB		>40 dB	
ET-2-8+	023.335	TET-2-8+	023.336	2-fach Abzweiger	2 x 8,5 dB	4.2 dB	>27.5 dB	>40 dB
ET-2-10+	023.340			2-fach Abzweiger	2 x 10 dB	2 dB	>29 dB	>40 dB
ET-2-12+	023.345	TET-2-12+	023.346	2-fach Abzweiger	2 x 12.5 dB	1.3 dB	>31.5 dB	>40 dB
ET-2-16+	023.350	TET-2-16+	023.351	2-fach Abzweiger	2 x 16 dB	1.1 dB	>35 dB	>40 dB
ET-2-20+	023.355	TET-2-20+	023.356	2-fach Abzweiger	2 x 20 dB	0.8 dB	>39 dB	>40 dB
ET-2-24+	023.360	TET-2-24+	023.361	2-fach Abzweiger	2 x 24 dB	0.8 dB	>43 dB	>40 dB
		TET-4-12+/T	023.367	4-fach Abzw. Term.	4 x 12.5 dB		>43 dB	
ET-4-12+	023.370			4-fach Abzweiger	12.5/13.5/14.5/14.5 dB	3.5 dB	>31.5 dB	>40 dB
ET-4-16+	023.375			4-fach Abzweiger	16/16.5/17/17.5 dB	2 dB	>35 dB	>40 dB
ET-4-20+	023.380			4-fach Abzweiger	20/20/20/20 dB	2 dB	>40 dB	>40 dB
MTE-6+	023.385			6-fach Abzweiger	12.5/13.5/14.5 dB 15.5/16.5/17.5 dB	6.8 dB	>30 dB	>40 dB
MTE-8+	023.390			8-fach Abzweiger	12.5/13.5/14.5/15.5 dB 16.5/17.5/18.5/19.5 dB	8 dB	>30 dB	>40 dB

ISATEL

Isatel Electronic AG Hinterbergstr. 9, 6330 Cham
Telefon 041 748 50 50 Fax 041 748 50 55



E-Mail: INFO@isatel.ch
Internet: www.isatel.ch