

SecuriTEST™ PRO – Testeur vidéo-surveillance



Nouvelles fonctionnalités incluses dans le SecuriTEST PRO

- Indication niveau signal vidéo IRE et de synchronisation
- Test audio avec le haut parleur intégré et affichage du niveau de signal
- Batteries Lithium Ion hautes performances
- Nouveaux protocoles PTZ intégrés
- Housse incluse
- Outil CCTV multifonctions 7 en 1 - Intègre : moniteur vidéo couleur, contrôleur PTZ pour piloter des caméras, multimètre numérique, testeur continuité RJ45, générateur de mire, analyseur de protocole PTZ et programmeur de caméra.
- Gagner du temps et de l'argent - Tester et régler directement la caméra, motorisée ou non, sans avoir besoin d'aller à la salle de commande pour vérifier son rendu.
- Format compact - Combine plusieurs appareils en un seul, portable, avec écran LCD couleur de 6,3cm qui affiche la sortie de la caméra, protocoles utilisés, mesures multimètre et câblage RJ45.
- Analyseur de protocoles PTZ - Compatible avec plus de 20 protocoles PTZ pour tester et programmer les caméras sur le terrain. Il identifie celui utilisé par les consoles de contrôles, enregistreurs.

SecuriTEST PRO est le plus polyvalent des outils pour l'installation et la maintenance de systèmes de vidéo-surveillance.

Les installateurs de systèmes de vidéo-surveillance transportent souvent avec eux de nombreux équipements de contrôle. SecuriTEST PRO combine les plus importants d'entre eux dans un seul testeur portable très pratique. Intégrant toutes les interfaces (Vidéo/RJ45/DMM) il élimine des manipulations inutiles et permet de gagner du temps.



Programmation PTZ :

Jusqu'à 255 adresses avec 20 protocoles et 4 vitesses de transmission via RS422/RS488

SecuriTEST™ PRO - Testeur vidéo-surveillance

SecuriTEST PRO est un testeur simple et économique pour les professionnels : moniteur couleur, contrôleur de télémétrie, analyseur de protocoles, générateur de mires, multimètre numérique et testeur de continuité RJ45. De plus le SecuriTEST PRO affiche les niveaux des signaux vidéos/sync (IRE) & audio. Il fonctionne avec une batterie au Lithium Ion, se présente dans un format très compact et protégé par une housse fournie.


SecuriTEST PRO intègre tous les fonctionnalités nécessaires sur le terrain pour l'installation et la maintenance des systèmes CCTV.



Fonctionnalités SecuriTEST PRO		
Ecran couleur LCD 2,5"	Analyseur temps réel protocoles PTZ	Générateur de mires
Contrôleur de télémétrie PTZ	Programmation de caméra PTZ	Multimètre numérique
Entrée & sortie Vidéo	Entrées & sorties RS-422/RS-485	Housse incluse
Protocoles supportés : Pelco C, Pelco P (Spectra), Panasonic (WV-CS850), Samsung Techwin (SPD-2500), Samsung Electric (SCC-643), Honeywell Korea (ScanDome II, HSDN-251N), Hitron (Fastrak II), Kalatel ASCII (KTD-312), Sungjin (SJ100, SJ1000), Wonwoo Supermacy (DS series, WSJ series), Wonwoo (protocole DRX comme le D-max), American Dynamics (AD RS-422), Oriental Electronic (ORX-1000), Dongwong (DV-SP360D – D-max, DV-255RXC – D-max), Dynacolor (DYC), Toshiba (SJ-1000), Hitachi (SJ-100), Kalatel DIGI, VCLTP		
Niveaux Vidéo & de Synchro : PAL : Niveau vidéo 200-1200mV, Sync 200-320mV / NTSC : Niveau vidéo 30-150 IRE, Sync 30-42 IRE		

Spécifications SecuriTEST PRO		
Electronique : Tension d'entrée : 12VDC +/- 10%, 1A	Vidéo : Type de signal : PAL ou NTSC / Niveau Vidéo : 1Vpp, 140IRE	
Contrôles PTZ : Vitesse en Bauds : 2400-38400bps Communications : RS-422 ou RS-485	Test continuité RJ45 UTP : Câblages droits, croisés, ouverts, court-circuit, inversés	
Multimètre numérique : Tension AC/DC gammes : 0-400V auto, 0.1mV résolution, sélection manuelle / Intensité AC/DC gammes : 4mA, 400mA, 10A, sélection manuelle Résistance: 40, 4k, 40k, 400k, 4M, 40M Ohm, sélection manuelle / Continuité : tonalité / Niveau Catégorie IEC : Cat I		
Fusible : Entrée 400mA : 250V, 800mA / Entrée 10A : sans fusible	Batteries : Lithium Polymères rechargeables	
Dimensions : 4.1x9.3x16.9 cm (P x L x H)	Poids avec batteries : 371 g	Type de batteries : 1 x 3.7V LiPo, 2000mAh
Cycles de charges @ 80% de capacité : > 300	Temps de charge : 3h30	Temps de fonctionnement : 5h30
Garantie : 1 an		

SecuriTEST PRO – Ecrans des différents menus



Analyseur de protocoles, exploitable en ligne pour détecter les problèmes des caméras et des contrôleurs.



Schéma de câblage sur liens réseaux RJ45 UTP.



Multimètre numérique avec mesures en tension AC/DC, courant AC/DC, résistance et continuité. Gammes automatiques et manuelles.



Accès aux menus des caméras pour une programmation aisée.

Le kit SecuriTEST PRO inclue :

- Testeur portable SecuriTEST PRO
- 1 pack batteries Lithium
- Alimentation/Chargeur AC 110-240V
- Chargeur allume-cigare voiture
- Câble vidéo BNC de 1,2m
- Pointes de touche pour multimètre
- Bouchon RJ45 UTP
- Sangle de cou
- Housse en tissu

DESCRIPTION	REFERENCE
SecuriTEST™ PRO Testeur vidéo-surveillance	33-892

IDEAL INDUSTRIES, INC. Becker Place, Sycamore, IL 60178, USA / +1-815-895-5181 * 800-435-0705 aux USA

IDEAL INDUSTRIES (U.K.) Ltd., Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, Westbrook, Warrington, Cheshire, WA5 7TN, U. K. / +44-(0)1925-444446
Ideal_UK@idealindustries.com

IDEAL INDUSTRIES GmbH, Gutenbergstr. 10, D-85737 Ismaning, Germany
+49-(0)89-996860 * Ideal_Germany@idealindustries.com

Pour les contacts commerciaux visiter notre site :

www.idealindustries.fr